



**GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM**

Lösningar som gör skillnad

Gårdspump Nr. 12

Den klassiska Gårdspump Nr. 12 har tillverkats sedan år 1917 av M Lundgrens Gjuteri AB i Halmstad, och är en av gjuteriets allra första produkter.

Idag tillhandahåller vi på Gustavsberg Rörssystem själva Gårdspump Nr. 12 efter ett tidigare nära samarbete med M Lundgrens Gjuteri AB och har också ett komplett reservdelsortiment för Gårdspump Nr. 12. Pumpen tillverkas än idag med krav på högsta kvalitet, gjutningen görs med hög precision. När monterings- och målningsprocessen är avslutad kvalitetskontrolleras pumpen noggrant innan den står redo för försäljning.

Gårdspump Nr. 12 kan användas till ett djup av cirka 7 meter. Cylindern är placerad 1,2 meter under fotplattan, vilket som regel räcker för att cylindern inte ska frysa vintertid. På beställning kan cylindern monteras på upp till 2 meters djup.

Cylindern har en rörgänga i DN 40 undertill, där galvaniserade rör med samma dimension kan skarvas i för att sugledningen ska nå erfoderligt djup.

OBS! Montering av bottenventil med sil och slang är ett krav för att pumpen ska fungera, bottenventil köps till separat.

Benämning	RSK-nummer
Gårdspump Nr. 12 - Komplet	565 00 07
Gårdspump Nr. 12 - Allt ovan jord (exkl. cylinder)	565 00 06
Teknisk data	
Avstånd från fotplatta till underkant sugcylinder	1200 mm
Sugcylinders utv. Ø	142 mm
Kapacitet, liter/min. vid 40 slag per minut	55
Vikt, Gårdspump Nr. 12 - Komplet	30 kg
Vikt, Gårdspump Nr. 12 - allt ovan jord (exl. cylinder)	18 kg

