

**GODKENDELSESINDEHAVER:**  
Gustavsberg Rörsystem AB  
Svetsaregatan 19  
SE-302 50 Halmstad  
Telefon: +46 35 172 230  
Telefax: +46 35 172 231  
Internet: www.gustavsberg-ror-se

**Rottespærre til afløbsrør**  
**GUSTAVSBERG MA RØR**  
**RÅTTSPÄRR**


**FABRIKAT:**  
Gustavsberg Rörsystem AB, Sverige

**MÆRKNING:**

På emballage:

- Fabrikantmærke: Gustavsberg
- Dimension

På indstikkseddell i emballage

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med RISE Research Institutes of Sweden, Borås.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Rottestoppet monteres i bygning på en stående faldstamme af VA-godkendte afløbsrør med dimension 110 mm (udv. Diameter).

Rottestoppet skal monteres, så der er en afstand på mindst 1,4 m til nærmeste grønør over dette.

Rottestoppet monteres, så det er nemt tilgængeligt for rensning, fx ved anbringelse af et rensestykke umiddelbart over rottestoppet. Montage i øvrigt i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Rottestoppet er en indsats beregnet til montage i en samling på et 110 mm afløbsrør.

Rottestoppet er udført af rustfrit stål og plast. Det består af en ring udført i plast. Trådene er stukket igennem ringen, så de peger koncentrisk nedad mod centrum, hvor de mødes.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.



Thomas Bruun