

Gårdspump Nr. 12

Den klassiska Gårdspump Nr. 12 har tillverkats sedan år 1917 av M Lundgrens Gjuteri AB i Halmstad, och är en av gjuteriets allra första produkter.

Idag tillhandahåller vi på Gustavsberg Rörssystem själva Gårdspump Nr. 12 efter ett tidigare nära samarbete med M Lundgrens Gjuteri AB och har också ett komplett reservdelssortiment för Gårdspump Nr. 12. Pumpen tillverkas än idag med krav på högsta kvalitet, gjutningen görs med hög precision. När monterings- och målningprocessen är avslutad kvalitetskontrolleras pumpen noggrant innan den står redo för försäljning.

Gårdspump Nr. 12 kan användas till ett djup av cirka 7 meter. Cylindern är placerad 1,2 meter under fotplattan, vilket som regel räcker för att cylindern inte ska frysa vintertid. På beställning kan cylindern monteras på upp till 2 meters djup.

Cylindern har en rörgänga i DN 40 undertill, där galvaniserade rör med samma dimension kan skarvas i för att sugledningen ska nå erforderligt djup.

OBS! Montering av bottenventil med sil och slang är ett krav för att pumpen ska fungera, bottenventil köps till separat.

Art.nr. RSK		Vikt kg/st
565 00 07	Gårdspump Nr. 12 - Komplet	30,0
565 00 06	Gårdspump Nr. 12 - Allt ovan jord (exl. cylinder)	18,0

Teknisk data	
Avstånd från fotplatta till underkant sugcylinder	1200 mm
Sugcylinderns utv. Ø	142 mm
Kapacitet, liter/min. vid 40 slag per minut	55 kg

