

# MA Råttspärr

**MA Råttspärr** monteras på stående ledning och stoppar effektivt råttor från att ta sig upp i avloppssystemet från insidan. **MA Råttspärr**, kombinerat med avloppssystemet **MA-SYSTEM®**, hindrar råttor från att ta sig in i byggnaden. Detta förhindrar även skador på avloppsledningar, elledningar, byggnadsstrukturer och att råttor via sin avföring sprider smitta.


- MA Råttspärr är testad och godkänd av RISE (Research Institutes of Sweden).
- MA Råttspärr finns för applicering i MA-RÖR DN 100.
- Kan beställas som enskild råttspärr, (se bild), kan också beställas komplett (se bild), färdigmonterad råttspärr med rensrör, koppling och kortrör 200 mm.

MA Råttspärr kan endast monteras på stående avloppsledning. Montera råttspärren i mellan rör och rensrör, rensrör monteras i direkt anslutning ovan MA-råttspärr. Se bild: Kompletta råttspärr. Fallhöjden för spillvattnet ovan MA Råttspärr skall vara minst 1,5 m.

Applicera koppling (JET®B-, ULTRAJET®-, JET®ETT- eller JET®M-KOPPLING) för att fixera skarven mellan rensrör och rör. För att underlätta rensning av stamledning montera även rensrör under råttspärr om plats finns. Notera i drift- och skötselinstruktioner att det finns en MA RÅTTSPÄRR monterad. Applicera etikett eller liknande i direkt anslutning till rensröret att en MA RÅTTSPÄRR är monterad. (Sådan etikett är applicerad på rensröret vid köp av komplett råttspärr).

## Råttspärr

Art.nr. RSK	Dim	Vikt kg/st
119 40 50	DN 100	0,1



## Råttspärr komplett

Rensrör/MA-RÖR®/ULTRAJET®-koppling

Art.nr. RSK	Dim	A mm	B mm	C mm	L mm	Vikt kg/st
119 40 51	DN 100	200	300	128	500	6,6

Råttspärr ska placeras på stående stam med en fallhöjd på minst 1,5 m ovan råttspärr.

